

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PLYTY BRUKOWE/2016/1/R

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PLYTY MALAGA i CORDOBA/3,5, 4, 4,5/2016/1/R
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni brukowych oraz na pokrycia dachowe, wewnątrz i na zewnątrz dla ruchu pieszego oraz na tarasy wentylowane (przy odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu).
3. Producent:
JADAR Sp. z o.o. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o., ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu	EN 1339:2003 EN 1339:2003/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie	Zgodna S ($T_{char} \geq 3,5$ MPa)	
Odporność na poślizg/ poślizgnięcie	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 (W/mK)	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Uznaje się za zadowalające	
Trwałość	Odporność na warunki atmosferyczne: -nasiąkliwość: wartość średnia $\leq 6\%$ -odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających: ubytek masy po badaniu wartość średnia $\leq 1,0\text{kg/m}^2$ przy czym żaden pojedynczy wynik $> 1,5\text{kg/m}^2$ -odporność na ścieranie: $\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$	
Reakcja na ogień	Klasa A1	

Właściwości użytkowe określono powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Radom


 **JADAR** Sp. z o.o.
Piotr Chęć
 V-CE PREZES

dnia 28.12.2016r.