



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/KOSTKA BRUKOWA/4/2021/R

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Kostka brukowa betonowa „JADAR 40” Nostalit, Holland # 4cm**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Betonowa kostka brukowa**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz, np.: placów, parkingów, podjazdów (samochody do 3,5t) i ciągów ruchu pieszego.**
4. Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.  
Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska norma wyrobu:  
**Nie dotyczy**  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
**Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0539 wydanie 1**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłka od wymiarów nominalnych	-długość ±2mm -szerokość ±2mm -wysokość ±3mm	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0539 wydanie 1
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	$T_{sr} \geq 3,6$ MPa $T_i \geq 2,9$ MPa	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	Ubytek masy po badaniu: -wartość średnia $\leq 1,0$ kg/m <sup>2</sup> przy czym każdy pojedynczy wynik $< 1,5$ kg/m <sup>2</sup>	
Odporność na ścieranie	$\leq 20$ mm lub $\leq 18000/5000$ mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup>	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	$\geq 50$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejscowość i data:  
Radom 28.12.2021r.

W imieniu producenta podpisał(-a):

 **JADAR** sp. z o.o.

*P. Chęć*  
**Piotr Chęć**  
V-CE PREZES