



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PUSTAK TERIVA STANDARD/1/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PUSTAK TERIVA STANDARD/1/2017

Element stropowy keramzytobetonowy Pustaki stropowe (nie deklowane)
TERIVA 4.0/1 4-komorowy.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustaki do zastosowania w systemach stropów gęstożebrowych TERIVA 4.0/1.

3. Producent:
JADAR Sp. z o.o. ul. Marii Fołtyn 6B, 26-610 Radom.
Zakład produkcyjny: JADAR ul. W. Witosa 9, 26-640 Skaryszew.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana: **EN 15037-2:2009+A1:2011**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310**, przeprowadził wstępną inspekcję zakładu
produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzór, ocenę i ewaluację
zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał
CERTYFIKAT ZKP WE NR 2310-CPR-Z221

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|--|--|
| Nośność | Klasa R1 Minimalna wytrzymałość charakterystyczna dla skoncentrowanych obciążeń: 1,5 kN | EN 15037-2:2009+A1:2011 |
| Odporność na ogień | REI 60 przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cem.-wap. grubości 1,5 cm | |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych | NPD | |
| Opór cieplny | Dla stropu Teriva 4,0/1 bez warstw wykończeniowych opór cieplny wynosi $0,37\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ | |
| Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem | $\leq 0,30\text{ mm}/\text{m}$ | |
| Szczegóły konstrukcyjne | Właściwości geometryczne: Szerokość (520mm) Długość (240mm) Wysokość (210mm) Szerokość pióra (25mm) Głębokość pióra (42mm) Grubość ścianki (22mm) Grubość oparcia (63mm) Klasa N1 Tolerancje produkcyjne: Klasa T1 | |
| Trwałość | Klasa ekspozycji X0 | |
| Gęstość brutto w stanie suchym | $1300\text{ kg}/\text{m}^3 \pm 10\%$ | |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Nimniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Radom

dnia 03.11.2017r.

 **JADAR** Sp. z o.o.

Piotr Chęć
V-CE PREZES