

Informacje dodatkowe w zakresie zabudowy i substancji niebezpiecznych

1. Identyfikacja zagrożeń	- wyrób nie powoduje zagrożeń - wyrób jest nie palny - wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych
2. Substancje niebezpieczne	- wyrób nie zawiera substancji chemicznych wymienionych w art. 31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006
3. Składowanie i transport	Wyroby dostarczone do klienta w jednostkach ładunkowych opinanych folią lub paskami. Wyroby w czasie przeładunku i transportu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed uszkodzeniami. Transportować jedynie pojazdami przystosowanymi do tego celu. Wyroby należy składować na równej stabilnej powierzchni w stosy nie przekraczające 3.5 m. Płyty drogowe należy składować zgodnie z instrukcją producenta
4. Odpady	W związku ze stosowaniem wyrobów może dojść do powstania następujących rodzajów odpadów: Opakowania o kodzie 15 01 02 i 15 01 03, odpad stały uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o kodzie 17 01 01. Odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu nie są niebezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla użytkownika. Odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie stanowią także zagrożenia dla środowiska.
5. Informacje dotyczące zabudowy (obsługi)	Firma Jadar Sp. z o.o nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia towaru, które powstały na skutek zabudowy niedojrzałego wyrobu tj. przed upływem 28dni od jego produkcji widocznej na etykiecie produktu umieszczonej na palecie handlowej wyrobu. Wyrób osiąga swoje deklarowane właściwości po 28 dniach od jego produkcji, po tym czasie zaleca się też dopiero jego zabudowę. Wyrób zabudować zgodnie z przeznaczeniem. Podbudowę wykonać zgodnie z uwzględnieniem rodzaju gruntu, sposobu odwodnienia i eksploatacji. Grubość spoiny (fug) pomiędzy układanymi elementami wynosić powinna minimum 3 mm bądź więcej, jeżeli jest to zapisane w instrukcji zabudowy lub karcie wyrobu.